

Technisches Datenblatt

10040



Chiaro C+S KSR mit roten oder grünen Streifen

1. Allgemeine Informationen

Werkstoff	LDPE Rezyklat, gegen UV-Strahlung stabilisiert mit Russ
Rohraufbau	Zweischichtiges Kabelschutzrohr, innen schwarz (LDPE) und aussen grau (HDPE) mit vier farbigen Streifen. Bei angeformte Muffe: Gummidichtring und oranger Muffendeckel.
Anwendung	Geeignet für den Kabelschutz im Bereich der Telekommunikation sowie der Elektroenergieversorgung. Es wird empfohlen Chiaro-Kabelschutzrohre einzubetonieren.
Dimensionen	72/60, 92/80, 112/100, 132/120, 163/148, 214/195
Rohrlängen	5 m oder 10 m Einbaulänge
Signierung	SYMALIT CHIARO LDPE KABEL ½ Ø de/di DNdi C+S®08 Datum Zeit Artikelnummer EAN
C+S®	Die Kabelschutzrohre von Symalit sind mit dem Gütezeichen C+S® gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass der Werkstoff (UV-Stabilisierung, Dichte und MFR) sowie die geometrischen und mechanischen Eigenschaften der aktuellen Güteanforderung GA KSR (VKR RL01) entsprechen.
Brandklasse	Brandklasse E gemäss EN 13501-1 (brennbar, normal entflammbar) eingestuft
Brandkennziffer	Brandkennziffer nach VKF ist 4.2 (mittelbrennbar, mittelqualmend)

2. Informationen zur Lieferung

Lieferbedingungen	Die Lieferbedingungen sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen oder mit dem Verkauf zu klären.
Baustellen-Logistik	Es stehen LKW-Sattelschlepper mit Kran zur Verfügung (Länge: 16.50 m, Breite: 2.55 m, Höhe mit Ladung: bis zu 4.00 m). Details sind mit dem Verkauf zu klären.
Verpackungseinheiten	Lieferungen erfolgen in Bündeln oder Holzrahmen (Palett)

Dimension	Bund			Palett		
	Stk. / Bund	Meter / Bund		Stk. / Palett	Meter / Palett	
		5m	10 m		5 m	10m
72/60	93	465	930	91	455	910
92/80	60	300	600	60	300	600
112/100	40	200	400	48	240	480
132/120	30	150	300	42	210	420
163/148	20	100	200	28	140	280
214/195	12	60	120	23 / 15	115	150

3. Informationen zur Lagerung und Transport

Die Lagerung und der Transport von Kabelschutzrohren hat nach der aktuellen Branchenempfehlung des VSE (Verlegung von Kabelschutzrohren aus Kunststoff) zu erfolgen.

4. Informationen zur Verlegung

Die Verlegung von Kabelschutzrohren hat nach der aktuellen Branchenempfehlung des VSE (Verlegung von Kabelschutzrohren aus Kunststoff) zu erfolgen.

Für eine einfache Verlegung wird empfohlen das Gleitmittel von Symalit grosszügig anzuwenden. Dadurch vereinfacht sich das Zusammenschieben der Kabelschutzrohre erheblich.